



BÁNH XE NÂNG ĐIỆN/ BÁNH CÂN BẰNG ELECTRIC FORKLIFT WHEEL/ STABILISING WHEEL

BÁNH CÂN BẰNG STABILISING WHEEL	ĐƯỜNG KÍNH BÁNH XE WHEEL DIA (mm)	BỀ RỘNG BÁNH XE WHEEL WIDTH (mm)	ĐƯỜNG KÍNH TRONG HOLE DIA (mm)	TẢI TRỌNG LOAD CAPACITY (kg)	HÃNG BRAND
					
	204	76			TOYOTA
	178	73			TOYOTA
	150	80			TOYOTA
	180	75			KOMATSU
	178	73			KOMATSU
	150	80			KOMATSU
	127	90			KOMATSU
	204	76			KOMATSU
	178	73			SUMITOMO
	204	76			SUMITOMO
<p>Vật liệu: Poly urethane bọc lõi sắt/ thép Nhiệt độ hoạt động: từ - 40 Oc - + 75 Oc Kháng hydrocacbon, dầu mỡ Giảm ma sát, giảm tiếng ồn khi hoạt động Kháng xé Màu sắc tự nhiên Độ cứng: 85-95 shoreA Vật liệu thay đổi theo từng yêu cầu tải trọng, điều kiện làm việc của xe nâng.</p>	178	73		800	NISSAN
	178	73		800	NICHYU
	178	76	107	820	TCM
	204	76	120	1000	TCM
	150	48/60	55	650	LINDE
	140	50	55	550	LINDE
	125	60	47	600	LINDE
	125	40	35	500	LINDE
	100	40	35	500	LINDE